

## HR4003C

Poraba:	1.100W
Št. vrtljajev - prosti tek:	250 - 500min <sup>-1</sup>
Število udarcev:	1.450 - 2.900min <sup>-1</sup>
Zmogljivost vrtanja (beton Ø):	40mm
Vpenjalo orodja:	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø):	106mm
Moč posameznega udarca:	8,3 J
Hrup: zvočni tlak:	92dB(A)
Hrup: glasnost:	103dB(A)
Hrup: odstopanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno vrtanje v beton:	10,0m/s <sup>2</sup>
Vibracije: dletanje:	90,m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstopanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Mere (D x Š x V):	479 x 106 x 263mm
Teža po EPTA:	6,4kg



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Varnostna sklopka
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Pasivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja