



NA VOLJO KOT

CW004GZ brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Nastavitve temperature in način z dvema prekatoma
Ponuja 17 temperaturnih možnosti od -18°C do $+60^{\circ}\text{C}$ in pregrado za dva prekata z neodvisnim upravljanjem, kar omogoča hkratno toplo in hladno shranjevanje z razliko do 30°C .



Zgornji pokrov
Priročen pokrov se odpira z obeh strani in se v celoti odstrani za lažje polnjenje in čiščenje. Zasnovan za hiter dostop in izboljšano higieno v zahtevnih razmerah.



Vlečni ročaj
Robusten vlečni ročaj se za zanesljivo manevriranje zaklene pri kotu 110° . V kombinaciji z velikimi kolesi zagotavlja preprost transport po deloviščih in na prostem.



Priročne stranske kljuke
Stranski ročaj ima kljuke za obešanje plastične vrečke ali vrečke za prah, kar omogoča priročno zbiranje odpadkov ali shranjevanje dodatkov med uporabo na gradbišču ali na prostem.

ZDRUŽLJIVOST S 40 V MAX XGT

Priporočeno: BL4020, BL4025, BL4040/F, BL4050F in BL4080F/H

ZDRUŽLJIVOST Z 18 V LXT

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B in BL1890

PREDNOSTI IZDELKA

- Združljiv s štirimi viri napajanja za največjo prilagodljivost: Akumulator 40 V max XGT, akumulator 18 V LXT, avtomobilska vtičnica 12/24 V DC in omrežna vtičnica (z adapterjem). Če je priključenih več virov, se viri napajanja uporabljajo po vrstnem redu: omrežna/avtomobilska vtičnica, nato XGT in nazadnje LXT
- S priloženo pregrado ga lahko uporabljate v načinu dveh prekatov, pri katerem lahko nastavite dve različni temperaturi; posamičen prekat lahko uporabljate tudi samostojno kot en prekat.
- Največja temperaturna razlika med obema prekatoma, ki jo je mogoče nastaviti, je 30°C , kar omogoča hkratno hlajenje in ogrevanje.
- Zgornji pokrov se odpira z obeh strani in je v celoti snemljiv za lažje nalaganje in čiščenje.
- Vzdrževanje notranjosti zaboja je preprosto, mogoče ga je oprati z vodo (moč pretoka na ravni prhe).
- Za še večjo priročnost pri vsakodnevnih uporabi ima zabojo notranji pladenj, notranjo košaro, pipo za izpust vode in odpiralč za steklenice
- Funkcija samodejnega ponovnega zagona poskrbi za vklop naprave, ko se po izpadu napajanja ponovno vzpostavi napajanje z izmenično napetostjo.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT / 18 V LXT
Zmogljivost	29 l (levi del 9 l, desni 18 l)
Nastavitve temperature	-18, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
Enosmerni priključek	USB tipa A (DC 5V-2,4 A)
Odpiralč za steklenice	✓
Dimenzije (D × Š × V)	676 x 345 x 471 mm
Teža*	20,9 kg

*1 Z dvema akumulatorjema BL4080F

PRIBOR

Adapter za izmenični tok
CE00000129

Kabel za avtomobilsko
vitičnico
CE00000007

Zaščitno izolativno
pregrinjalo
CE00000004



Ramenski pas
A-71093



40 V max XGT
/ 18 V LXT
CW001G
Akumulatorski
hladilno/grelni zabo



40 V max XGT
/ 18 V LXT
CW003G
Akumulatorski
hladilno/grelni zabo