



NA VOLJO KOT

DTL300Z brez akumulatorja in polnilnika | DTL302Z brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Sistem samodejne zaustavitve v načinih privijanja/odvijanja

Za neprekinjeno delo pri začasnem privijanju in preprečevanje padca matic pri odvijanju

	Opis	Uporaba
Naprej	Vrti se v načinu z zmanjšano močjo udarca in se zaustavi takoj, ko pride do prvega udarca.	Začasno pritrdjevanje vijakov in matic
Nazaj	Vrti se v načinu z povečano močjo udarca in se zaustavi takoj po koncu prvega udarca.	Preprečevanje izpada matice pri odvijanju vijakov in matic



Ozka glava

DTL300 – 81 mm
DTL302 – 78 mm
Kompaktna zasnova z višino glave, ki omogoča enostaven dostop in udobno uporabo v tesnih ali omejenih prostorih.



Visoka moč za tesne prostore

Odlično za hitro privijanje na mestih z ozkim dostopom, idealno za vzdrževanje vozil in kmetijske opreme, servisiranje v industrijskih procesih in obdelavo kovin.

PREDNOSTI IZDELKA

- **DTL300** s 1/2" kvadratnim vpetjem s C-obročem (z luknjo) za nastavke za zahtevno rabo
- **DTL302** s 3/8" kvadratnim vpetjem s C-obročem (brez luknje) za kompaktno uporabo
- Primerno za: poklicne avtomehanike, mehanike za kmetijske stroje, vzdrževalce v industriji in obdelovalce kovin, ki delajo v tesnih ali omejenih prostorih
- Visok navor - 340 Nm za privijanje in 530 Nm za odvijanje
- Tristopenjska izbira moči udarca s sistemom za samodejno zaustavitev udarca zagotavlja natančen nadzor in manjšo možnost padca vijaka
- Tanka glava orodja in ergonomsko oblikovan ročaj za izjemno okretnost v ozkih prostorih
- Delovna luč LED s funkcijama predhodne osvetlitve in zakasnitve izboljša vidljivost v temnih okoljih
- Opremljen z električno zavoro in možnostjo spremenljive hitrosti

TEHNIČNI PODATKI

	DTL300	DTL302
Napetost akumulatorja	18 V LXT	
Izhodna moč*	360 W	
Kvadratno vpetje	1/2"	3/8"
Št. vrtljajev – prosti tek	0–1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹	
Število udarcev na minuto	0–1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹	
Maks. zatezni moment	340 Nm	
Maks. odvijalni moment	530 Nm	
Standardni vijak / vijak z visoko natezno trdnostjo	M10-M20 / M10-M16	
Dimenzije (D × Š × V)*	414 x 80 x 90 mm	
Teža*	2,1 kg	

* Z akumulatorjem BL1860B

PRIBOR

Zaščita
422C91-3Notranja podloga za
kovček Makpac 3
836600-8

HRUP IN VIBRACIJE

DTL300	Hrup (zvočni tlak): 100 dB(A) , Hrup (glasnost): 108 dB(A) , Vibracije: 14,4 m/s²
DTL302	Hrup (zvočni tlak): 96 dB(A) , Hrup (glasnost): 104 dB(A) , Vibracije: 18,0 m/s²



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

PODOBNI IZDELKI



LXT 18
DTW301
Akumulatorski
udarni vijak