



NA VOLJO KOT

GA055GZ brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Učinkovito brušenje v tesnih prostorih

Zasnova s ploščato glavo omogoča dostop pod majhnim kotom, zgolj 39°, zato je to orodje idealno za delo v ozkih prostorih ali vdolbinah.




Izboljšane varnostne funkcije

Vključuje tehnologijo aktivnega zaznavanja povratnih udarcev (AFT), električno zavoro in funkcijo proti ponovnemu zagonu za varnejše delovanje.



Izbirnik za nastavitve hitrosti

Omogoča brezstopenjski nadzor hitrosti od 1 do 5.



Nameščanje ščitnika brusilne plošče brez orodja

Hitra namestitve in odstranitve z nastavitvijo kota s pomočjo zaklepnega vzvoda izboljša udobje in produktivnost.

Zaklepni vzvod



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **83 dB(A)**, Hrup (glasnost): **91 dB(A)**, Vibracije: **5,0 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F**
Zdržljivo: **BL4020, BL4080F, BL4080H**

PREDNOSTI IZDELKA

- Učinkovito brušenje v tesnih prostorih in pri majhnem kotu 39°
- Optimizirano vleženje vretena za izjemno okretnost v ozkih kotih
- Visoka delovna učinkovitost, ki jo zagotavlja Li-ion akumulator 40 V max XGT in brezkrtačni motor
- Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev (AFT) izklopi orodje, če se hitrost vrtenja nenadoma zmanjša
- Električna zavora ustavi ploščo takoj, ko sprostite stikalo
- Varnostna funkcija proti ponovnemu zagonu preprečuje nenamern zagon, če akumulator namestite, ko je stikalo vklopljeno
- Variabilni nadzor hitrosti z izbirnikom omogoča brezstopenjsko nastavitve od 3.000 do 9.000 min⁻¹
- Ščitnik brusilne plošče se hitro namesti in odstrani brez orodja, poleg tega omogoča nastavitve kota

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev – prosti tek	3.000–9.000 min ⁻¹
Premier plošče/luknja Ø	125 / 22,23 mm
Najmanjši kot dostopa	39°
Pritrditev zaščitnega pokrova	4 utori
Tip pritrditve zaščitnega pokrova	brez orodja
Dimenzije (D × Š × V)* ¹	483 × 140 × 136 mm
Teža* ²	3,1 kg

*¹ Z akumulatorjem BL4040F | *² Z akumulatorjem BL4020

PRIBOR

Ročaj za kotni brusilnik
194514-0



Ročaj za kotni brusilnik
1910X6-8



Montažni ključ 35
782423-1



Zaščitni pokrov
1915U6-7



40 V max XGT
GA005G
Akumulatorski
kotni brusilnik



40 V max XGT
GA050
Akumulatorski
kotni brusilnik



40 V max XGT
GD001G
Akumulatorski
premi brusilnik