



NA VOLJO KOT

TR001GZ s kovčkom Makpac 4, brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Mehanizem za povratno vleko žice
Orodje povleče žico nazaj, medtem ko drži njen konec, in tako zagotovi tesno in varno vez okoli armaturne palice. Ta funkcija izboljša kakovost vezi in zmanjša zračnost, zlasti pri zahtevni uporabi.



Zasnova kavlja, združljiva z armaturnimi palicami
Kavelj je oblikovan tako, da se prilaga jeklenim palicam premera do D19 (kot so D13, D16 in D19), kar omogoča enostavno obešanje orodja in priročno shranjevanje žičnih kolutov.

	x2							x3					
	D10	D13	D16	D19	D22	D25		D10 x2	D13 x2	D16 x2	D19 x2	D22 x2	D25 x2
D10	✓						D10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13	✓	✓					D13	✓	✓	✓	✓	✓	
D16	✓	✓	✓				D16	✓	✓	✓	✓		
D19	✓	✓	✓	✓			D19	✓	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓	✓	✓		D22	✓	✓	✓	✓		
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D25	✓	✓	✓	✓		
D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D29	✓	✓	✓			
D32	✓	✓	✓	✓	✓		D32	✓	✓	✓			
D35	✓	✓	✓	✓									

	x4		
	D10 x2	D13 x2	D16 x2
D10 x2	✓		
D13 x2	✓	✓	
D16 x2	✓	✓	✓

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerno za: profesionalne betonerje, monterje armaturnih palic in gradbene tehnike
- Mehanizem za povratno vleko žice zagotavlja tesne in varne vezi, medtem ko drži njen konec
- Dva brezkrtačna motorja, eden za krivljenje in eden za podajanje, zagotavljata stabilno delovanje z 1,6 mm žarjeno žico
- Krivljenje žice v smeri urnega kazalca zmanjša možnost popuščanja, če žico ročno dodatno zategnemo
- Enostavno nalaganje kolutov žice v enem samem koraku poenostavi vzdrževanje in pospeši delovni proces
- Nastavitev moči vezave s 6 stopnjami omogoča natančen nadzor za različne velikosti armaturnih palic
- Hitro vezanje (0,7 s na vezavo) poveča produktivnost na gradbišču
- Možnost vezave spoja dveh, treh in štirih jeklenih palic
- Orodje ima funkcijo proti ponovnemu zagonu in zaklep sprožilca

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Uporabljena vezalna žica	16Ga (Ø 1,6 mm)
Najmanjša / največja zmogljivost – 2 palice	D10 x D10 / D35 x D35
Najmanjša / največja zmogljivost – 3 palice	D10 x D10 x D10 / D32 x D32 x D32
Najmanjša / največja zmogljivost – 4 palice	(D10 x 2) x (D10 x 2) / (D16 x 2) x (D16 x 2)
Hitrost vezave	0,7 s
Število vezav*1	3.900
Dimenzije (D x Š x V)*1	375 x 113 x 331 mm
Teža*2	3,3 kg

*1 z akumulatorjem BL4040 \ *2 z akumulatorjem BL4020

PRIBOR

Vezna žica (32 kos)
1915N0-0



Kovček Makpac 4
821552-6



Podaljšani ročaj
1915N6-8



Notranja podloga za Makpac 4
836433-1



Olje
181434-7



Imbus ključ 2,5
783208-8



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **80 dB(A)**,
Hrup (glasnost): **88 dB(A)**,
Vibracije: **2,5 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4040, BL4040F in BL4050F**
Združljivo: **BL4080F in BL4080H**

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 V DTR181
Akumulatorski vezalec armature



LXT 18 V DTR180
Akumulatorski vezalec armature