



DDF490



DHP490

NA VOLJO KOT

DDF490Z brez akumulatorja in polnilnika

DDF490WV z akumulatorjem BLB182, polnilnikom DCB18WA in plastičnim kovčkom

DDF490WVE z dvema akumulatorjema BLB182, polnilnikom DCB18WA in plastičnim kovčkom

DDF490WVX7 z dvema akumulatorjema BLB182, polnilnikom DCB18WA in kovinskim kovčkom s priborom

DHP490Z brez akumulatorja in polnilnika

DHP490WV z akumulatorjem BLB182, polnilnikom DCB18WA in plastičnim kovčkom

DHP490WVE z dvema akumulatorjema BLB182, polnilnikom DCB18WA in plastičnim kovčkom

DHPWVX7 z dvema akumulatorjema BLB182, polnilnikom DCB18WA in kovinskim kovčkom s priborom

POSEBNOSTI IZDELKA



Enojna vpenjalna glava brez ključa omogoča enostavno nameščanje/odstranjevanje nastavkov z eno roko.



Stikalo za nastavev hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti glede na material ali uporabo.

Združljivost akumulatorja in polnilnika

Akumulatorje LXT je mogoče polniti le s polnilniki za akumulatorje LXT, akumulatorje LXT BASIC pa je mogoče polniti le s polnilniki za akumulatorje LXT BASIC.



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **78 / 88 dB(A)**,
Hrup (glasnost): **- / 96 dB(A)**,
Vibracije: **2,5 (kovina) / 8,1 (beton) m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BLB182, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 V
DDF485
Akumulatorski vrtalnik-vijačnik



LXT 18 V
DHP485
Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik

PREDNOSTI IZDELKA

- Z 20-stopenjsko nastavitvijo navora lahko natančno prilagodite moč glede na zahteve posameznega opravila.
- Mehanski dvostopenjski menjalnik omogoča izbiro med večjimi vrtljaji in večjim navorom.
- Ena luč LED s funkcijama predosvetlitve in zakasnitve osvetljuje delovno površino.
- Stikalo za nastavev hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti glede na material ali uporabo.
- Priročna 13 mm (1/2") vpenjalna glava brez ključa za hitro menjavo nastavkov.
- Vodoodpornost, združljiva z XPT, razen če je nameščen akumulator BLB182.
- Kljuka (opcijsko) omogoča enostavno in priročno obešanje orodja.
- Zaščitno vezje akumulatorja ščiti pred preobremenitvijo, prekomerno izpraznitvijo in pregrevanjem.

TEHNIČNI PODATKI

	DDF490	DHP490
Napetost akumulatorja	18 V LXT	
Št. vrtljajev – prosti tek	0 - 500/1.900 min ⁻¹	
Zmogljivost vrtenja (jeklo/les/zid)	13/38/- mm	13/38/13 mm
Maks. zatezni moment	65 Nm	
Razpon vpenjalne glave	13 mm	
Dimenzije (D × Š × V)*1	167 x 81 x 237 mm	172 x 81 x 237 mm
Teža*2	1,7 kg	1,7 kg

*1 Z akumulatorjem BLB182 | *2 Z akumulatorjem BL1860B

PRIBOR

Kratek kavelj
(za akumulatorje LXT 1,5 / 2 Ah)
346449-3



Dolg kavelj
(za akumulatorje LXT 3 / 4 / 5 / 6 Ah)
346317-0



Čas polnjenja

	FAST Charging DC18RC	DC18SD
18V LITHIUM-ION Ni združljivo s polnilnikom DCB18WA		
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0 Ah	55 min	130 min



Združljivo samo s polnilnikom DCB18WA

	LXT BASIC	DC18SD
BLB182 2,0 Ah		90 min

