



DF003G

HP003G

NA VOLJO KOT

DF003GZ brez akumulatorja in polnilnika | DF003GU201 z 2x aku. BL4040F, polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 3
HP003GZ brez akumulatorja in polnilnika | HP003GU201 z 2x aku. BL4040F, polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 3

POSEBNOSTI IZDELKA



Priročen nadzor hitrosti za vsako opravilo

Tri nastavitve hitrosti za natančnost in moč: nizka za natančno pritrdjevanje, srednja za težka opravila in visoka za hitro vrtenje. Hitro preklapljanje s klikom zagotavlja, da napravo brez težav prilagodite vsakemu materialu.



Natančna nastavitve navora

Elektronska sklopka z vrtljivim izbirnikom in digitalnim zaslonom ponuja natančne stopenjske nastavitve navora za zanesljivo privrtje vijakov in manjšo nevarnost premočnega zategovanja.



Varnost, ki ji lahko zaupate

AFT takoj ustavi motor, če je pri vrtenju zaznana sila sunka, in tako prepreči povratni udarec. Mehki zagon poskrbi za varnejše delovanje, tako da zmanjša sunek pri uporabi nastavkov z veliko vztrajnostjo.

Samodejna zaustavitev



Svetla osvetlitev brez senc

Štiri diode LED pod ročajem zagotavljajo široko pokritost in daljšo osvetlitev, kar izboljša vidljivost in natančnost v temnih ali zaprtih prostorih.

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerno za: tesarje, gradbene delavce, monterje in vzdrževalce, ki potrebujejo visok navor in natančnost pri zahtevnih opravilih vrtenja in vijačenja
- Trije načini hitrosti, vključno z na novo dodano srednjo hitrostjo za zahtevna opravila
- Ima elektronsko sklopko ter vrtljiv izbirnik in digitalni zaslon za natančno nastavitve navora
- Dodatno varnost zagotavlja tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev (AFT)
- Visok zatezni moment do 180 Nm za zahtevno uporabo
- Mehki zagon zmanjša pojav povratnih udarcev pri uporabi nastavkov z veliko vztrajnostjo
- LED delovna luč s širokim snopom in različnimi načini delovanja

TEHNIČNI PODATKI

	DF003G	HP003G
Napetost akumulatorja	40 V max XGT	
Hitrost brez obremenitve (1./2./3.)	0-650 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	
Udarci na minuto (1./2./3.)	-	0-9.750 / 27.000 / 36.000 min ⁻¹
Nastavitev navora (1./2./3.)	41/30/25 stopenj	
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm	
Zmogljivost vrtenja (jeklo/les/kamen)	20/92*/- mm	20/92*/20 mm
Maks. zatezni moment	180 Nm	
Maks. zatezni moment (trdo)	150 Nm	
Maks. zatezni moment (mehko - 1./2./3.)	88/36/28 Nm	
Dimenzije (D × Š × V)*2	196 x 86 x 284 mm	197 x 86 x 284 mm
Teža*3	2,8 kg	

* samorezni sveder za les / *2 z akumulatorjem BL4040F / *3 z akumulatorjem BL4020

PRIBOR

DF003G – držalo
122J21-3



Kavelj
346317-0



HP003G – držalo
122J20-5



Notranja podloga
za Makpac 3
836548-4



Omejevalnik globine
122576-8



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **81 dB(A)**, Hrup (glasnost): **89 dB(A)**, Vibracije: **2,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4040F** in **BL4050F**
Združljivo: **BL4020**, **BL4040** in **BL4080F/H**

PODOBNI IZDELKI



40 V max XGT
DF002G
Akumulatorski
vrtalnik-vijačnik



40 V max XGT
HP002G
Akumulatorski
vibracijski
vrtalnik-vijačnik



18 V LXT
DDF492
Akumulatorski
vrtalnik-vijačnik



18 V LXT
DHP492
Akumulatorski
vibracijski
vrtalnik-vijačnik