



NA VOLJO KOT

DFR552Z brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Tehnologija Push Drive

Motor se zažene šele, ko je vijak pritisnjen na obdelovanec, kar zmanjša porabo energije in hrup ter omogoča učinkovito neprekinjeno delo.



Prenovljen podajalnik

Izdelan iz aluminija za večjo vzdržljivost in preoblikovan za manj primerov izpada vijaka.



Enostavna zamenjava nastavkov

Z dvema gumboma za sprostitvev na straneh podajalnika je slednjega mogoče hitro odstraniti ter tako enostavno zamenjati nastavek.



Kavelj za pas

Zelo priročen, saj je pritrditve možna na obe strani orodja.

PREDNOSTI IZDELKA

- Nižja vrtilna hitrost in večji navor sta primerna za zahtevno vijačenje v vlaknacementne plošče, trd les ...
- Opremljen s tehnologijo Push Drive za učinkovito porabo energije
- Prenovljen podajalnik za večjo vzdržljivost in manj primerov izpada vijaka
- Enostavna namestitvev/odstranitev podajalnika za hitro zamenjavo nastavkov
- Tiha sklopka iz trpežnih materialov za večjo učinkovitost in manjši hrup vijačnika
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Funkcija proti ponovnemu zagonu preprečuje nenamerne zagone.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev – prosti tek	0–4.500 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Vijaki za suhomontažne plošče	Ø3,5–4,2 mm / 25–55 mm
Prilagajanje globine	✓
Dimenzije (D × Š × V)	396 x 88 x 211 mm
Teža* ¹	2,2 kg

*¹Z akumulatorjem BL1860B

PRIBOR

Podajalnik 1915G9-3	Križni vijačni nastavek 191V02-0	Kvadratni vijačni nastavek 191V04-6
Vijačni nastavek polydrive 191V06-2	Notranja podloga za kovček Makpac 3 835Y86-3	Makpac 3 821551-8



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): 78 dB(A), Vibracije: ≤ 2,5 m/s²

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 V

DFR551

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom



LXT 18 V

DFR550

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom



LXT 18 V

DFR452

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom



LXT 18 V

DFS452

Akumulatorski vijačnik



LXT 18 V

DFS250

Akumulatorski vijačnik