



NA VOLJO KOT

DTW1005Z brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Sprožilec s spremenljivo hitrostjo in načinom polne hitrosti, ki, ko je vklopljen, omogoča doseganje polne hitrosti že z blažjim potegom sprožilca in zato povzroči manj utrujenost v roki.
- Način samodejnega ustavljanja je na voljo pri delovanju v smeri naprej (3 stopnje) in nazaj (1 stopnja).
- Z dolgim nastavkom, primernim za odvijanje in privijanje vijakov in matic na težko dostopnih mestih.
- Zagotavlja stabilen navor do konca zmogljivosti akumulatorja in krmiljenje za konstantno hitrost

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev – prosti tek	0–800 / 900 / 1.000 / 1.800 min ⁻¹
Število udarcev	ℵ ^{*1} / 0–1.600 / 1.800 / 2.200 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/4"
Standardni / visoko trdni vijaki	M12–M33 / M10–M24
Maks. zatezni moment	1360 Nm
Moment odvijanja	1700 Nm
Dimenzije (D × Š × V) ^{*2}	339 x 91 x 291 mm
Teža ^{*2}	4,2 kg

^{*1} V načinu 1 se orodje ustavi takoj, ko zazna udarec | ^{*2} z akumulatorjem BL1860B


POSEBNOSTI IZDELKA

Nastavitve načinov				
Način	Naprej	Zatezni moment	Nazaj	Samodejna zaustavitev
1	Ustavi se takoj po zaznavi udarca Ročno zategovanje pnevmatik velikih tovornjakov	30–50 Nm*	Po zadnjem zaznanem udarcu orodje zmanjša hitrost	✓
2	Ustavi se ~0,3 s po zaznavi udarca Začetno zategovanje pnevmatik velikih tovornjakov	50–150 Nm*		✓
3	Ustavi se ~0,5 s po zaznavi udarca Začasno zategovanje pnevmatik velikih tovornjakov	300–450 Nm*		✓
4	Zateguje z največjo hitrostjo	1.360 Nm**	Odvija z največjo hitrostjo	/

* vijaki M20–M24 / ** 6 sekund po namestitvi, z vijakom M30 s tornim spojem




Dolg nastavek
137 mm dolg kvadratni pogonski nastavek z obročem C (z luknjo).



Elektronska 4-stopenjska izbira moči udarca
Omogoča nastavitve hitrosti in moči glede na uporabo.

PRIBOR

Kavelj
347723-2Podaljšani ročaj
191667-2Notranja podloga za
kovček Makpac
836484-4Kovček
Makpac 4
821552-6

HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **100 dB(A)**, Hrup (glasnost): **108 dB(A)**,
Vibracije: **14,2 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**
Združljivo: **BL1815N, BL1820B**

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 V
DTW1001
Akumulatorski
udarni vijak



LXT 18 V
DTW1002
Akumulatorski
udarni vijak



LXT 18 V
DTW1004XV
Akumulatorski
udarni vijak