


NA VOLJO KOT

PS001GZ brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA


Čiščenje robov, talnih stikov
Zaščito pred brizganjem lahko odstranite za boljši dostop pri čiščenju stikov, fug in robov sten.



Enostavna namestitev/ odstranitev pribora
Pribor poravnajte s sredino glave, ga rahlo pritisnite ob tla in ga namestite z vrtenjem naprej/ odstranite z vrtenjem nazaj.

Hitrost / Št. vrtljajev - prosti tek	Uporaba
3. Visoka / 600 min ⁻¹	Za poliranje gladkih in sijočih površin.
2. Srednja / 350 min ⁻¹	Primerna za različna opravila, kot sta čiščenje tal iz epoksi smole in poliranje tal v notranjih prostorih.
1. Nizka / 150 min ⁻¹	Za opravila z visokim trenjem plošče/krtiče, kot so protizdrsna tla, in za opravila z nizkim brizganjem tekočine.


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **73 dB(A)**, Hrup (glasnost): **88 dB(A)**,
Vibracije: **≤2,5 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Zdržljivo: **BL4050F, BL4080F**

PODOBNI IZDELKI


18+18 V LXT DHW080
Akumulatorska visokotlačna čistilna naprava



197864-2
Krtiča za nadgradnjo ciklonske šobe v čistilec tal



40 V max XGT VC003G
Akumulatorski sesalnik

PREDNOSTI IZDELKA

- Sposoben je opravljati različne naloge z različnimi priključki.
- Stabilno delovanje zagotavlja nadzor konstantne hitrosti in struktura proti nihanju.
- Nastavljivo teleskopsko cev lahko pritrdite v poljuben položaj in se raztegne za 35,4 cm
- Odstranljiva zaščita pred brizganjem za lažje čiščenje robov sten, stikov ploščic in fug
- Stalni nadzor hitrosti omogoča enakomerno poliranje in zmanjšuje nedoslednosti pri čiščenju.
- Krtičo/ploščo lahko zamenjate brez dotikanja - ob uporabi zaščite pred brizganjem
- Pokrov akumulatorja preprečuje, da bi se čistila prilepila na akumulator.
- Dve luči LED s funkcijo zakasnitve osvetljujejo široko območje pred čistilno glavo
- Nastavljiv kot ročaja za optimalno držo med delom

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	150 / 350 / 600 min ⁻¹
Širina čiščenja (krtiča / plošča za tla) Ø	190 / 200 mm
Dimenzije (D × Š × V)	1.081-1.435 x 204 x 361 mm
Teža*1	4,4 kg

*1 Z akumulatorjem BL4025

PRIBOR

Krtiča	Vrsta ščetin	Uporaba	Koda
	Mehka	Za čiščenje lesenih tal, toplih podov itd.	1914T0-6
	Srednja	Za čiščenje tal v notranjih prostorih.	1914T1-4
	Trda	Za čiščenje zunanjih betonskih tal in odstranjevanje maslnih madežev v kuhinjah in podobnih prostorih.	1914T2-2
	Trda - abrazivna	Za čiščenje porcelanskih ploščic in podobnih površin.	1914T3-0
Plošča za tla	Zrnatost	Uporaba	Koda
	Fina	Za površinsko poliranje tal iz epoksi smole.	1914S5-9
			1914S6-7
		Za čiščenje tal iz epoksi smole.	1914S7-5
		Za odstranjevanje epoksi smole.	1914S8-3
			1914S9-1



Držalo za ploščo - ježek
1914S4-1



Torba za pribor 1915D1-8