

NA VOLJO KOT

SKR001Z brez akumulatorja in polnilnika, z adapterjem za akumulator LXT

PREDNOSTI IZDELKA

- Združljiv s tremi vrstami akumulatorjev: LXT / XGT* / CXT* (* z uporabo adapterja)
- Dosega visoko natančnost izravnave na različnih področjih uporabe, od temeljev stanovanjskih hiš in betoniranja stavb do velikih gradbišč in izravnavanja terena.
- Merilno območje: Premer 800 m (z laserskim sprejemnikom)
- Radijski daljinski upravljalnik RC1 z dosegom 100 m
- Digitalni laserski sprejemnik LDX2 z natančnostjo zaznavanja $\pm 0,5$ mm, prikazom odstopanja centra v številskih vrednostih in funkcijo za zaščito pred drugimi motečimi viri svetlobe
- Štiri stopnje nastavitve hitrosti vrtenja 0/150/300/600 min⁻¹

TEHNIČNI PODATKI


Napetost akumulatorja	LXT 18 V
Tip laserja	razred II, 520 nm
Območje samodejne kalibracije	$\pm 5^\circ$
Merilno območje s sprejemnikom	800 m
Laserska svinčnica	navzgor
Način skeniranja	10 / 20 / 30°
Natančnost - vodoravno	$\pm 0,5$ mm / 10 m
Natančnost - navpično	$\pm 0,75$ mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Stopnja zaščite IP (brez/z aku.)	IP67 / IP66
Dimenzije (D × Š × V)	250 x 250 x 309 mm
Teža*	4,9 kg

*Z akumulatorjem BL4040

POSEBNOSTI IZDELKA




Štirje gumijasti ročaji
Ročaji blazijo udarce ob padcih ali prevrnitvi stojala, njihova ergonomska oblika pa omogoča enostavno rokovanje tudi v rokavicah.



Popravek natančnosti samoniveliranja
Če natančnost samoniveliranja sčasoma pade izven predvidenega območja, jo lahko ročno nastavite, ne da bi bilo treba napravo servisirati.



5/8" navoja za stativ
Navoja za pritrditev naprave na stativ v vodoravni in navpični legi.



Laserska svinčnica
Z vodoravno postavitvijo naprave in kombinacijo laserske svinčnice z vodoravno linijo lahko napravo uporabljate za različna opravila, kot so vgradnja pregradnih sten, montaža visečih stropov, klimatskih naprav in cevi itd.

PRIBOR

Adapter za baterije

LE00981913 XGT
LE00981912 LXT
LE00981911 CXT



Nosilec sprejemnika
LE00835249



Trinožno stojalo 400-1.100 mm
TKOLM2000F



Stenski nosilec
LE00981930



Ciljna ploščica - zelena
LE00823195



Trinožno stojalo 680-1.800 mm
TKOLM4001F



Detektor LDX2 za laser
LE00981928



Daljinski upravljalnik RC1
LE00981929



Trinožno stojalo 780-2.900 mm
TKOLM5030F



ZDRUŽLJIVOST Z XGT

Priporočeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F

ZDRUŽLJIVOST Z LXT

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

ZDRUŽLJIVOST Z CXT

Priporočeno: BL1016, BL1021B, BL1041B, BL1050B

PODOBNI IZDELKI



LR20 1,5 V
SKR200Z
Samonivelirni
rotacijski laser