


NA VOLJO KOT

TW002GZ brez akumulatorja in polnilnika | TW002GM201 z 2x aku. BL4040, polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 3

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za strokovnjake v gradbeništvu, avtomobilski industriji in pri vzdrževanju težkih strojev, ki potrebujejo visok navor za zahtevne naloge privijanja oz. odvijanja.
- Zagotavlja 1.700 Nm zateznega in 2.200 Nm odvijalnega momenta.
- Kompaktna zasnova z 12,7 mm (1/2") kvadratnim vpetjem, primernim za vzdrževanje šasij in gradbena dela z možnostjo obročnega vpetja.
- Elektronska 4-stopenjska izbira moči udarca in 3 načini samodejnega zaustavljanja za vrtenje naprej in nazaj.
- Sprožilec za takojšnje polno hitrost zmanjšuje utrujenost rok in prstov.
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo izboljšuje vidljivost.
- Udarni vijačnik ima možnosti spremenljive hitrosti, konstantne hitrosti in vključuje električno zavoro

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 850/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Število udarcev	0 - 1.700/1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	1/2"
Maks. zatezni moment	1.700 Nm
Odvijalni moment	2.200 Nm
Standardni vijaki	M12 - M36
Vijaki visoke trdnosti	M10 - M27
Dimenzije (D × Š × V)	213 x 94 x 297 mm
Teža*	3,9 kg

* Z akumulatorjem BL4025

POSEBNOSTI IZDELKA


3 načini samodejnega izklopa		
Način	Privijanje	Odvijanje
1	Ustavi se takoj po zaznavi udarca	Ustavi se takoj po sprostitvi vijaka/matice
2	Ustavi se ~0,5 s po zaznavi udarca	Ustavi se ~0,2/0,3 s po sprostitvi vijaka/matice
3	Ustavi se ~1 s po zaznavi udarca	Po zadnjem zaznanem udarcu orodje zmanjša hitrost



Mehanizem za blažitev vibracij akumulatorja
Ohišje akumulatorja je ločeno in ima protivibracijsko gumijasto strukturo, ki zmanjšuje tresenje priključkov in obrabo vodil akumulatorja.



Način polne hitrosti
S pritiskom na gumb preklapite med spremenljivo in polno hitrostjo. Orodje tako polno hitrost doseže že z manjšim pritiskom sprožilca, kar zmanjšuje utrujenost uporabnika med neprekinjenim delom.

PRIBOR

Kavelj - širok
346949-3



Podaljšan ročaj
191667-2



Set natičnih ključev
Impact BLACK 8-21 mm

E-16570



Set globokih natičnih ključev 10-32 mm

E-16586


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **85 dB(A)**, Hrup (glasnost): **103 dB(A)**, Vibracije: **24,0 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020**
Združljivo: **BL4050F, BL4080F**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
TW001G
Akumulatorski udarni vijačnik - 3/4"



18 V LXT
DTW1001
Akumulatorski udarni vijačnik - 3/4"



18 V LXT
DTW1002
Akumulatorski udarni vijačnik - 1/2"



18 V LXT
DTW1004XV
Akumulatorski udarni vijačnik - 1/2"