


NA VOLJO KOT

TW011GZ brez akumulatorja in polnilnika | **TW011GM201** z 2x aku. BL4040, polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 4

PREDNOSTI IZDELKA

- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Sprožilec s spremenljivo hitrostjo in načinom polne hitrosti, ki, ko je vklopljen, omogoča doseganje polne hitrosti že z blažjim potegom sprožilca in zato povzroči manj utrujenost v roki.
- Način samodejnega ustavljanja je na voljo pri delovanju v smeri naprej (3 stopnje) in nazaj (1 stopnja).
- Z dolgim nastavkom, primernim za odvijanje in privijanje vijakov in matic na težko dostopnih mestih.
- Zagotavlja stabilen navor do konca zmogljivosti akumulatorja in krmljenje za konstantno hitrost

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev – prosti tek	0–500 / 700 / 1.100 / 1.800 min ⁻¹
Število udarcev	X ^{*1} / 0–1.400 / 2.000 / 2.600 min ⁻¹
Kvadratno vpetje	3/4"
Standardni / visoko trdni vijaki	M12–M36 / M10–M27
Maks. zatezni moment	1.500 Nm
Moment odvijanja	1.900 Nm
Dimenzije (D × Š × V) ^{*1}	329 x 94 x 297 mm
Teža ^{*1}	4,3 kg

^{*1} Z akumulatorjem BL4025


POSEBNOSTI IZDELKA

Nastavitve načinov				
Način	Naprej	Zatezni moment	Nazaj	Samodejna zaustavitev
1	Ustavi se takoj po zaznavi udarca Ročno zategovanje pnevmatik velikih tovornjakov	30–50 Nm*	Po zadnjem zaznanem udarcu orodje zmanjša hitrost	✓
2	Ustavi se ~0,3 s po zaznavi udarca Začetno zategovanje pnevmatik velikih tovornjakov	50–150 Nm*		✓
3	Ustavi se ~0,5 s po zaznavi udarca Začasno zategovanje pnevmatik velikih tovornjakov	300–450 Nm*		✓
4	Zateguje z največjo hitrostjo	1.500 Nm**	Odvija z največjo hitrostjo	/

* vijaki M20–M24 / ** 6 sekund po namestitvi, z vijakom M30 s tornim spojem



Dolg nastavek
137 mm dolg kvadratni pogonski nastavek z obročem C (z luknjo).



Elektronska 4-stopenjska izbira moči udarca
Omogoča nastavitve hitrosti in moči glede na uporabo.

PRIBOR


Kavelj
346949-3



Podaljšan ročaj
191667-2



Notranja podloga za
kovček Makpac
836484-4



Kovček
Makpac 4
821552-6


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **104 dB(A)**, Hrup (glasnost): **112 dB(A)**,
Vibracije: **15,6 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Združljivo: **BL4050F, BL4080F**

PODOBNI IZDELKI


XGT 40 V max
TW001G
Akumulatorski
udarni vijak



XGT 40 V max
TW007G
Akumulatorski
udarni vijak