

DIAMANTNE REZALNE PLOŠČE

- Diamantna sestava za daljšo ostrino in življenjsko dobo
- Višina segmentov/roba 10 mm za boljšo vzdržljivost
- Certifikat OSA

Koda	Tip	Premjer	Višina segmentov	Luknja / reduktor	Kakovostni razred	Rezanje	Material
D-80117	segmentni rob	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	suho/mokro	beton, granit, opeka, strešniki, apnenec
D-80086	segmentni rob	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	suho/mokro	beton, granit, opeka, strešniki, apnenec
D-80195	valoviti rob	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	suho/mokro	granit, marmor
D-80167	valoviti rob	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	suho/mokro	granit, marmor
D-80254	gladki rob	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	suho/mokro	ploščice
D-80226	gladki rob	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	suho/mokro	ploščice



KOVINSKA REZILA

- Za učinkovito košnjo trde, goste trave, grmičevja in prepletenega podrastja

Koda	Število zob	Premjer	Luknja	Maks. št. vrt.	Za model
1916C9-1	3	230 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	DUR190L, DUR190U, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G, UR016G, UR017G



Vrsta rezalnega pribora	Kratka in mehka trava	Visoka in trda trava	Podrast
Rezalna glava z najlonsko nitko	←→		
Rezalna glava s plastičnimi rezili	←→		
Rezilna plošča, dvokraka	←→	←→	
Rezilna plošča, štirikraka	←→	←→	
Rezilna plošča, osemkraka		←→	
Rezilna plošča, trikraka		←→	←→
Drobilna plošča, dvokraka			←→
Rezilna plošča v obliki dleta			←→

TCT ŽAGINI LISTI

- Za rezanje lesa

Koda	Premjer	Luknja / reduktor	Debelina lista	Debelina reza	Vrsta zob	Rezalni kot	Kakovostni razred
D-81701	260 mm	30/25,4 mm	1,75 mm	2,4 mm	60ATB	7°	★



EFFICUT TCT ŽAGIN LIST

- Za rezanje sendvič panelov brez mavčne plošče
- Rezanje do 160 mm v enem prehodu
- Zdržljiv z modelom HS013G

Koda	Premier	Luknja / reduktor	Debelina lista	Debelina reza	Vrsta zob	Rezalni kot	Kakovostni razred
E-30209	415 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	2,6 mm	90SMTG	-	★★★★★



DC18SJ POLNILNIK AKUMULATORJEV

- Primeren za polnjenje 14,4 V in 18 V LXT akumulatorjev z minimalno vhodno močjo 60 W
- Idealen za prilagodljivo polnjenje na lokaciji, na primer prek avtomobilske vtičnice ali izhoda USB
- Polnilnik samodejno prilagodi moč polnjenja glede na razpoložljivo vhodno moč in podpira različne ravni moči polnjenja za optimalno delovanje.
- **Pomembno:** Za začetek polnjenja je potreben vir napajanja USB-PD z močjo vsaj 60 W. Pri nižji moči se polnjenje ne začne



Koda	Platforma	Vhodna napetost (AC/DC)	Izhodna napetost (DC)	Polnilni tok	Teža	Dimenzije
1915T9-4	14,4 / 18 V LXT	12–240 V	14,4–21,5 V*	2,1 / 3,0 / 3,5 A*	0,13 kg	117 x 72 x 43 mm

* Ko je vhodna moč PD 60 / 80 / 100 W

ČAS POLNJENJA

LXT 18 V	12,0 Ah BL18120	280 min	210 min	200 min
	9,0 Ah BL1890	215 min	155 min	150 min
	6,0 Ah BL1860B	145 min	105 min	100 min
	5,0 Ah BL1850B	120 min	90 min	84 min
	4,0 Ah BL1840B	95 min	70 min	67 min
	3,0 Ah BL1830B	70 min	50 min	48 min
	2,0 Ah BL1820B	50 min	39 min	38 min
	1,5 Ah BL1815N	35 min	28 min	27 min

LXT 14,4 V	6,0 Ah BL1460A	110 min	100 min	100 min
	4,0 Ah BL1440B	75 min	67 min	67 min
	3,0 Ah BL1430B	55 min	48 min	48 min
	1,5 Ah BL1415NA	30 min	27 min	27 min

ADP14 ADAPTER ZA AVTOMOBILSKO VTIČNICO

- Makita ADP14 je kompakten adapter za avtomobilsko vtičnico, ki omogoča priključitev naprav USB-C Power Delivery (PD) na 12–24 V avtomobilsko vtičnico. Idealen za uporabo na terenu, na primer za napajanje polnilnika DC18SJ v avtomobilu ali servisnem vozilu.
- Adapter zagotavlja do 65 W moči prek USB-C PD in samodejno prilagaja izhodno moč glede na priključeno napravo.

Koda	Vhodna napetost (AC/DC)	Izhodna napetost (DC)
1915U1-7	12–24 V	USB-C PD, največ 65 W



www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.