


NA VOLJO KOT

BS002GZ brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za profesionalne obdelovalce kovin, ki potrebujejo zmogljivo akumulatorsko orodje za brušenje, obdelavo in poliranje kovinskih cevi ter drugih ukrivljenih površin.
- Z električno zavoro in funkcijo proti ponovnemu zagonu, da ne pride do poškodb uporabnika.
- Uravnavanje stalne hitrosti za stabilno brušenje, poliranje in obdelavo.
- Funkcija mehkega zagona za nemoten začetek dela.


TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Hitrost traku	190–810 m/min
Velikost traku	40 x 760 mm
Največji premer kovinskih cevi (Ø)	125 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	580 x 197 x 356 mm
Teža*	4,0 kg

*1 Z akumulatorjem BL4020

POSEBNOSTI IZDELKA


Enostavna menjava traku
Stransko držalo potisnete do konca navznoter, nato odstranite trak.



Vodilni valji
Z dvignjenimi robovi, zasnovanimi za zmanjšanje zdrsa traku.



Brezstopenjska nastavev hitrosti traku v širokem razponu za različne načine uporabe.

Stopnja	Hitrost traku	Uporaba
1	3,1 m/s [190 m/min]	Brušenje in poliranje nerjavnega jekla, zaključna obdelava
2	3,8 m/s [230 m/min]	
3	5,8 m/s [350 m/min]	
4	7,9 m/s [470 m/min]	Odstranjevanje rje in barve, za grobo brušenje
5	13,5 m/s [810 m/min]	


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **83 dB(A)**. Hrup (glasnost): **91 dB(A)**.
Vibracije: **1,9 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F** Zdručljivo: **BL4080F, BL4080H**

PRIBOR

Plastični ročaj
1910X6-8

Brusni trak P40
D-80927



Brusni trak P60
D-80933



Brusni trak P80
D-80949

Brusni trak P120
D-80955

Grob brusni trak
D-80977



Srednje grob brusni trak
D-80983

Fin brusni trak
D-80999


PODOBNI IZDELKI
