



NA VOLJO KOT

DBN640ZK brez akumulatorja in polnilnika ter z nosilnim kovčkom

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za profesionalne tesarje, monterje in gradbene delavce, ki vgrajujejo kovinske vezne ploščice v konstrukcijski les, in za druga zahtevna gradbena dela.
- Posamično zabijanje žbljev.
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve.
- Odprtina na levi strani za preverjanje preostale količine žbljev.
- Mehanizem proti zabijanju v prazno blokira sprožilec, ko v zalogovniku ostane še 4 do 5 žbljev.



TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	31
Dolžina žbljev	38–64 mm
Tip žbljev	Žblji za kotnike
Dimenzije (D × Š × V)*1	326 x 185 x 359 mm
Teža*2	4,9 kg

*1 Brez obešalnega kavlja | *2 Z akumulatorjem BL1820B

POSEBNOSTI IZDELKA



Nastavitev globine zabijanja
Globino zabijanja lahko nastavite z izbirnim kolescem.



Shranjevanje imbus ključa na orodju
Imbus ključ, ki se uporablja za namestitve in odstranitev zalogovnika, je priročno shranjen na hrbtne strani zalogovnika.



Kavlji
Kavlje je mogoče namestiti na levo ali desno stran, kar omogoča prilagodljivo delo. Obešalni kavelj je mogoče namestiti nasproti kavlja za pas. Uporablja se za obešanje naprave na lestve, odre, tramove itd in meri 6 cm.



Ozka konica
Ozka konica omogoča enostavno usmerjanje v odprtine kovinskih ojačitvenih plošč, ki se uporabljajo na stikih nosilcev in stebrov, ter s tem natančno zabijanje v vogalih.

PRIBOR

Kavelj
347C14-9



Obešalni kavelj
141X57-7



Plastični kovček
821943-1



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **92 dB(A)**. Hrup (glasnost): **103 dB(A)**.
Vibracije: **4,2 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

PODOBNI IZDELKI



18 V LXT
DBN900
Akumulatorski
žbljalnik



18 V LXT
DFN350
Akumulatorski
žbljalnik



18 V LXT
DF0036
Akumulatorski
vrtalnik-vijačnik



40 V max XGT
TD0046
Akumulatorski
udarni vijačnik



40 V max XGT
HR005G
Akumulatorski
vrtalno kladivo