



NA VOLJO KOT

DST630Z brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za pritrjevanje letev, zaključnih elementov in drugih lahkih lesenih komponent, nameščanje oblog, izdelavo pohištva ter tapetništvo.
- Možnost hitrega sproženja zaradi pnevmatske vzmetne strukture, ki jo poganja brezkrtačni motor.
- Odprtina za preverjanje preostale količine sponk.
- LED lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve.
- Kavelj za pas z možnostjo pritrditve na levo ali desno stran.
- Enostavno odstranjevanje zataknenih sponk brez uporabe orodja.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	110
Višina sponk	9,5–38 mm
Širina sponk	5,7–6,35 mm
Širina/debelina žice	1,25/1,05 mm
Tip sponk	18 GA
Dimenzije (D × Š × V)	264 x 111 x 282 mm
Teža*	3,1 kg

*Z akumulatorjem BL1860B

POSEBNOSTI IZDELKA



Mehanizem proti zabijanju sponk v prazno

Ko v zalogovniku preostane 5 do 7 sponk, se naprava samodejno ustavi, da prepreči sproženje v prazno.



2 načina delovanja

Enojno proženje ali serijsko ob dotiku.



Ozka konica


Ozka konica z dobro vidnostjo omogoča boljšo preglednost pri zabijanju sponk.



Nastavitev globine zabijanja

Natančna nastavitev globine zabijanja z izbirnim kolescem.

PRIBOR

Sponke	Koda	Širina	Višina	Tip
	F-33607	6,35 mm	25 mm	18 GA
	F-33610	6,35 mm	28 mm	18 GA
	F-33623	6,35 mm	30 mm	18 GA
	F-33636	6,35 mm	32 mm	18 GA
	F-33649	6,35 mm	38 mm	18 GA

Kavelj
346317-0Notranja podloga
836306-8Adapter za konico
422B94-1

HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): 79 dB(A). Vibracije: 2,5 m/s²

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

PODOBNI IZDELKI



18 V LXT
DST221
Akumulatorski
spenjalknik