



**NA VOLJO KOT**

DTD158Z brez akumulatorja in polnilnika

**PREDNOSTI IZDELKA**

- Primeren za poklicne obrtnike v gradbeništvu, montaži, tesarstvu in splošnih izvajalskih delih, ki potrebujejo kompakten, a zmogljiv udarni vijak, ter za električarje, vodovodarje, vzdrževalce in serviserje, pa tudi za napredne domače mojstre, ki iščejo profesionalno zmogljivost po dostopni ceni.
- Zasnovan za večjo cenovno konkurenčnost, pri čemer z optimiziranimi komponentami ohranja zmogljivost in zmanjšuje stroške.
- Visoka zmogljivost pri vijachenju omogoča učinkovito privijanje strojnih vijakov, vijakov in vijakov z grobim navojem.
- Stikalo za nastavitev hitrosti omogoča natančno privijanje v različne materiale in pri različnih velikosti vijakov.
- Električna zavora povečuje produktivnost in varnost uporabnika, saj ob sprostitvi stikala hitro zaustavi vrtenje.

**TEHNIČNI PODATKI**

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0–3.400 min <sup>-1</sup>
Število udarcev	0–3.600 min <sup>-1</sup>
Šestrobno vpetje	1/4"
Standardni vijak/strojni vijak	M5-M16/M4-M8
Vijak visoke trdnosti/vijak z grobim navojem	M5-M14/22–125 mm
Maks. zatezni moment	170 Nm
Dimenzije (D × Š × V)*	125 x 81 x 251 mm
Teža*	1,6 kg

\*Z akumulatorjem BL1860B

**POSEBNOSTI IZDELKA**

**Trenutni model** **DTD158**

**Optimiziran položaj akumulatorja**  
Akumulator je pomaknjen za 12 mm nazaj, zato je težišče bližje liniji oprijema, kar zmanjša obremenitev zapestja in izboljša rokovanje pri daljši uporabi.

**Namnitev nastavkov z eno potezo**  
Omogoča hitro menjavo pribora brez izvleka tulca, kar zagotavlja nemoteno delo in skrajša čas nedelovanja pri pogostem menjavanju nastavkov.

**Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj**  
Ergonomsko oblikovan ročaj z mehkim oprijemom zagotavlja večje udobje in boljši nadzor, zmanjšuje utrujenost rok ter izboljšuje stabilnost pri daljši uporabi.

**Lučka LED s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve**  
Vgrajena lučka LED osvetljuje delovno površino pred in po vklopu, kar zagotavlja boljšo vidljivost in varnejše delo v slabih svetlobnih pogojih.

**PRIBOR**

Notranja podloga za kovček Makpac tipa 2  
837916-4



Kavelj - dolgi  
346317-0



Varovalna zanka  
191K57-9



**HRUP IN VIBRACIJE**

Hrup (zvočni tlak): **97 dB(A)**. Hrup (glasnost): **105 dB(A)**.  
Vibracije: **10,9 m/s<sup>2</sup>**

**ZDRUŽLJIVOST**

Priporočeno: **BL1815N, BLB182, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** Zdrružljivo: **BL18120, BL1890**

**PODOBNI IZDELKI**



18 V LXT  
**DDF490**  
Akumulatorski vrtalnik-vijačnik



18 V LXT  
**DDHP490**  
Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik



18 V LXT  
**DJV186**  
Akumulatorska vbodna žaga



18 V LXT  
**DTM53**  
Akumulatorsko multifunkcijsko orodje