



NA VOLJO KOT

DTD201Z brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za profesionalne monterje, mizarje in obdelovalce kovin, ki potrebujejo kompakten in zelo hiter udarni vijačnik za močno vijačenje v les in kovino.
- Izboljšana kladivo in vzmet ter večja hitrost motorja zagotavljajo vrhunsko moč vijačenja v primerjavi s prejšnjim modelom DTD154.
- Štiri izbirne stopnje udarne moči in T-način za tanke pločevine omogočajo hitro nastavitve, prilagojeno uporabi.
- Namestitev nastavkov z enim dotikom zmanjšuje upor za lažjo in hitrejšo menjavo nastavkov.
- Struktura proti premikanju nastavkov zagotavlja trdnost med privijanjem.
- Dvojna lučka LED s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve osvetljuje delovno površino.
- Z možnostjo nastavljanja hitrosti in elektronsko zavoro.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev – prosti tek	0–1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Število udarcev	0–2.000/3.600/4.200/4.400 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Standardni vijak/strojni vijak	M5-M16/M4-M8
Vijak visoke trdnosti/vijak z grobim navojem	M5–M14/22–125 mm
Maks. zatezni moment	210 Nm
Zatezni moment (mehko/srednje/trdo)	20/150/190 Nm
Dimenzije (D × Š × V)*	121 x 81 x 246 mm
Teža*	1,65 kg

*1 Z akumulatorjem BL1860B

POSEBNOSTI IZDELKA



Nastavitev udarne moči
Štiri izbirne stopnje udarne moči in T-način za tanke pločevine omogočajo natančno upravljanje za različne načine uporabe.



Izboljšana zmogljivost privijanja
Izboljšana vztrajnost kladiva, obremenitev vzmeti in hitrost motorja omogočajo vrhunsko moč vijačenja, zato so zahtevna dela hitreje in bolj učinkovito opravljena kot pri prejšnjih modelih.



Hitro in varno menjavanje nastavkov
Namestitev nastavkov z enim dotikom zmanjšuje upor za nemoteno menjavo, medtem ko struktura proti premikanju nastavkov zagotavlja trdnost med privijanjem.



Svetla dvojna delovna lučka LED
Dvojna lučka LED s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve osvetljuje delovno območje in omogoča boljše vidljivost ter varnejše delo v slabih svetlobnih pogojih.

PRIBOR

Varovalna zanka
191K57-9



Kavelj
346449-3



Ščitnik akumulatorja
194649-7



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **97 dB(A)**. Hrup (glasnost): **105 dB(A)**.
Vibracije: **9,9 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**. Zdrumljivo: **BL1890, BL18120**

PODOBNI IZDELKI



18 V LXT
DTD173
Akumulatorski udarni vijačnik – 180 Nm



18 V LXT
DTD154
Akumulatorski udarni vijačnik – 175 Nm



40 V max
TD004
Akumulatorski udarni vijačnik – 230 Nm



40 V max
TD002
Akumulatorski udarni vijačnik – 220 Nm



40 V max
TD003
Akumulatorski udarni vijačnik – 210 Nm