



NA VOLJO KOT

SIAEN425MP brez multifunkcijske glave, akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Nastavek – rezalnik trave v obliki črke T za multifunkcijske glave Makita UX01G, DUX60 in DUX18 omogoča preprosto rezanje s potiskanjem brez nihanja levo-desno.
- Širina reza 500 mm zagotavlja večjo delovno učinkovitost v primerjavi s prejšnjim modelom EN424MP (330 mm).
- Nastavitev koles brez orodja omogoča hitro nastavitev višine ročaja glede na višino uporabnika.
- Razmik med kolesi 270 mm izboljša stabilnost pri vodenju po ravni črti.
- Na treh površinah brušeni zobje z zaobljenimi konicami zmanjšujejo trenje in zagotavljajo zmogljivost rezanja tudi ob nabiranju rastlinskih sokov.
- Zasnova s povratnim gibanjem rezil zmanjšuje odmetavanje kamenja in drobirja v primerjavi s klasičnimi rotacijskimi rezalniki trave.
- Dve veliki kolesi in jeklena spodnja plošča, odporna proti obrabi, omogočajo enostavno drsenje po tleh tudi na neravnem terenu ali skozi goste ostanke trave.

TEHNIČNI PODATKI

Združljiv z	40 V max XGT – UX01G, 18 V LXT – DUX60/DUX18
Širina reza	500 mm
Razmik med zobmi	28 mm
Debelina zob	2,0 mm
Čas delovanja*1	40/80/70 min.
Dimenzije (D × Š × V)*2	820 x 521 x 191 mm
Teža*2	2,6 kg

*1 UX01G - BL4040 akumulator, DUX60 - 2x BL1860B akumulator, DUX18 - BL1860B akumulator
*2 samo nastavek

POSEBNOSTI IZDELKA




Učinkovitost rezanja s potiskanjem naprej
Rezila v obliki črke T, nastavljena pod kotom 90° glede na gred, omogočajo rezanje s potiskanjem naprej, kar zmanjšuje utrujenost uporabnika zaradi stalnega nihanja levo-desno.



Hitra nastavitev višine
Nastavitev položaja koles brez orodja omogoča hitro prilagoditev višine ročaja različnim uporabnikom.



Manjše odmetavanje
Povratno gibanje rezil zmanjšuje odmetavanje kamenja in drobirja v primerjavi z rotacijskimi rezalniki trave, kar izboljšuje varnost in čistočo ob poteh, gredicah in na urejenih površinah.



Izboljšana stabilnost
Širša razdalja med kolesi (270 mm) izboljša stabilnost pri vodenju po ravni črti za natančnejše robove.

PRIBOR

Rezilo strižnika za travo
1916X3-0 (500 mm)
1912V6-6 (330 mm)

Zaščita rezila
4133V1-5 (500 mm)
413R92-2 (330 mm)



ZDRUŽLJIVOST

Multifunkcijske glave:
UX01G, DUX60, DUX18

PODOBNI IZDELKI



1913C9-3
EN424MP
Nastavek rezalnika trave – 330 mm



40 V max XGT
UX01GZ
Akumulatorska multifunkcijska glava



18 + 18 V LXT
DUX60
Akumulatorska multifunkcijska glava



18 V LXT
DUX18
Akumulatorska multifunkcijska glava