



NA VOLJO KOT

EUAML014G brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Zasnova proti prevračanju
Noge svetilke je mogoče pritrditi na tla, da se prepreči prevračanje



Odlična prenosljivost Lahka in zložljiva zasnova z vgrajenim stojalom za hitro postavitve/zlaganje in odlično prenosljivost.

Povsem nastavljivo Glava svetilke, luči in višina so popolnoma nastavljive za optimalno osvetlitev.	Glava svetilke 180° navpično	Luči – 180° navpično in vodoravno	Osvetlitev 360°	Nastavitev višine 1.085–2.430 mm

ZDRUŽLJIVOST S 40 V MAX XGT

Priporočeno: BL4020, BL4025, BL4040/F, BL4050F, BL4080F/H

ZDRUŽLJIVOST Z 18 V LXT

Priporočeno: BL1815N, BL182, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B, BL1890, BL18120

PREDNOSTI IZDELKA

- Zagotavlja osvetlitev velike površine z visokega položaja, kar je idealno za osvetlitev večjih delovišč, različnih lokacij nesreč itd.
- Območje osvetlitve: 8 m spredaj in 4 m na levo in desno stran
- S postopnim povečevanjem osvetlitve za zmanjšanje obremenitve oči
- Brezstopenjska nastavitve svetlosti za optimalno osvetlitev
- Opozorilo o kapaciteti akumulatorja za vsak akumulator
- Prostor za akumulatorje je na dnu luči, zaradi česar je težišče blizu tal, kar zagotavlja boljšo splošno stabilnost.

Akumulatorji XGT 40 V max / 18 V LXT v vzporedni povezavi



TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	XGT 40 V max / LXT 18 V
Osvetljenost ^{*1}	400-5.000 lx
Svetlobni tok	1.100 -15.000 lm
Barvna temperatura	dnevna bela 5.000 K
Neprekinjena uporaba (BL4050F + BL1850B)	(18+8,8) - (1,2+0,7) h
Dimenzije (D×Š×V) ^{*2}	290-780 x 265-680 x 1.035-2.430 mm
Teža ^{*3}	11,5 kg

^{*1} 1 m od vira svetlobe | ^{*2} Zloženo – popolnoma razključeno | ^{*3} Z akumulatorjem BL4050F + BL1850B

PRIBOR

Ramenski pas
TD00000002



PODOBNI IZDELKI



18 V LXT
DML814
Akumulatorska
LED svetilka



XGT/LXT
ML010G
Akumulatorska
prostorska LED
svetilka



XGT/LXT
DEAML009G
Akumulatorski
LED reflektor



XGT/LXT
ML005G
Akumulatorski
LED reflektor



XGT/LXT
DEAML003G
Akumulatorski
LED reflektor