



GA4600



GA5100

## PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za zaključna dela na konstrukcijah, kot so ograje, verande, dvoriščna vrata ipd.
- Drсно stikalo z blokirnim gumbom za neprekinjeno uporabo.
- Funkcija proti ponovnemu zagonu preprečuje nenamerne zagone.
- Stikalo za nastavev hitrosti za izbiro hitrosti glede na obremenitev.

## TEHNIČNI PODATKI

	GA4600	GA5100
Moč	850 W	
Št. vrtljajev – prosti tek	2.800–11.000 min <sup>-1</sup>	
Premer plošče	115 mm	125 mm
Premer luknje	22,23 mm	
Pritrditev zaščitnega pokrova	3 zareze	
Tip pritrditve zaščitnega pokrova	Sponka	
Dimenzije (D × Š × V)	298 x 130 x 111 mm	298 x 140 x 111 mm
Teža	2,2 kg	2,2 kg

## POSEBNOSTI IZDELKA



## Mehki zagon

Mehki zagon omejuje sunek pri zagonu za nemoten začetek delovanja in daljšo življenjsko dobo mehanizma.



## Stranski ročaj

Po želji ga lahko uporabnik namesti na poljubno stran orodja.



## Stikalo za nastavev hitrosti

1	2.800 min <sup>-1</sup>
2	4.000 min <sup>-1</sup>
3	6.000 min <sup>-1</sup>
4	8.000 min <sup>-1</sup>
5	11.000 min <sup>-1</sup>



## Urnavanje stalne hitrosti

Samodejno doda moč motorju, da ohrani hitrost pod obremenitvijo, kar zagotavlja večjo učinkovitost in vzdržljivost.

## PRIBOR

## Vbočena brusilna plošča

D-18459 - 115 mm  
D-18465 - 125 mm



## Stranski ročaj

153489-2



## Stranski ročaj proti vibracijam

194514-0



## Pokrov brusilne plošče

123098-1 - 115 mm  
123099-9 - 125 mm



## Nastavek pokrova rezalne plošče

199709-0 - 115 mm  
199710-5 - 125 mm



## Odsesovalni nastavek

196845-3 - 115/125 mm



## HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **88 dB(A)**. Hrup (glasnost): **96 dB(A)**.  
Vibracije: **7,8 m/s<sup>2</sup>**

## PODOBNI IZDELKI



840 W  
**9557HNRG**  
Kotni brusilnik



720 W  
**GA4530R**  
Kotni brusilnik



840 W  
**9558HNRG**  
Kotni brusilnik



720 W  
**GA5030R**  
Kotni brusilnik