



NA VOLJO KOT

JR003GZ brez akumulatorja in polnilnika


POSEBNOSTI IZDELKA

Verižni primež za varno vpenjanje

Verižni primež z vzmetjo zagotavlja hitro in stabilno vpenjanje cevi s premerom do 220 mm, preprečuje padec verige ter zagotavlja natančno in varno rezanje.


Enostavno vzdrževanje objemke rezila

Objemko rezila, ki jo je treba v težkih pogojih uporabe pogosteje menjati, hitro zamenjate tako, da brez snemanja podstavka odvijete šestrebe vijake.


Možnost uporabe brez verižnega primeža

S pritrditvijo dobavljenega sprednjega ročaja in adapterja za tanko rezilo orodje enostavno spremenite v standardno sabljasto žago.

Prilagodljiva hitrost hoda glede na material			
Material	Stopnja	min ⁻¹	
Litoželezne in železne cevi	5	0–2.200	
	4	0–1.850	
Železne cevi	3	0–1.500	
	2	0–1.150	
Cevi iz nerjavnega jekla	1	0–800	


HRUP IN VIBRACIJE

 Hrup (zvočni tlak): **82 dB(A)**. Hrup (glasnost): **90 dB(A)**.
Vibracije: **15,3 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

 Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F**. Zdržljivo: **BL4080F, BL4080H**
PODOBNI IZDELKI

 40 V max XGT
JR002G
Akumulatorska
sabljasta žaga

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna za poklicne vodovodarje, monterje cevododov in vzdrževalce industrijskih objektov.
- Mehanizem verižnega primeža zagotavlja varno in stabilno rezanje cevi večjega premera do 220 mm.
- Zadrževanje verige s pomočjo vzmeti poenostavi nastavitve cevi in preprečuje padec verige med zategovanjem.
- Enostavna menjava objemke rezila z odvijanjem šestrobih vijakov brez snemanja podstavka.
- Z namestitvijo sprednjega ročaja in adapterja za tanko rezilo se lahko spremeni v standardno sabljasto žago.
- Za varno delovanje je opremljena s postopnim zagonom, električno zavoro in funkcijo proti ponovnemu zagonu.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Izhodna moč*1	1.600 W
Št. hodov – prosti tek	0–2.200 min ⁻¹
Dolžina hoda	26 mm
Kapaciteta rezanja: cevi iz nerjavnega jekla	Ø 220 mm
Kapaciteta rezanja: litoželezne cevi	Ø 220/169*2 mm
Kapaciteta rezanja: les (brez verižnega primeža)	Ø 255 mm
Kapaciteta rezanja: cevi (brez verižnega primeža)	Ø 130 mm
Dimenzije (D × Š × V)*3	583 x 103 x 152 mm
Teža**	4,5 kg

*1 z akumulatorjem BL4080H | *2 s cementno oblogo | *3 z akumulatorjem BL4040 | ** z akumulatorjem BL4025

PRIBOR

 Vpenjalni primež 50
1916F0-0

 Vpenjalni primež 100
1916F1-8

 Vpenjalni primež 150
1916F2-6

 Adapter za tanko rezilo
1916C6-7

 Raven žagin list
E-26191 - 145 mm
E-26200 - 200 mm
E-26216 - 260 mm

 Zaobljen žagin list
E-26222 - 145 mm
E-26244 - 260 mm
E-26571 - 300 mm
E-26587 - 350 mm
