


NA VOLJO KOT

LH001GZ brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA


Vzporedni prislon na obeh koncih
Zmanjšuje upogibanje ob pritisku obdelovanca, kar poveča natančnost rezanja in načinu namizne žage.



Natančno nastavljiva višina mize
Mehanizem z zobnikom omogoča gladko in natančno nastavljanje višine mize ter zagotavlja nadzorovano in stabilno rezanje pri delu z različnimi materiali in načini uporabe.



Napredna učinkovitost sesanja prahu
Prilagojena pot zračnega toka znatno izboljša sesanje prahu v načinu namizne žage, zmanjšuje emisije prahu z zaščite rezila in izboljšuje splošno čistočo delovnega mesta.



Prostor za shranjevanje potisnega droga
Potisno palico je mogoče priročno shraniti na pokrovu rezila, da se ne izgubi, sam pokrov pa služi tudi kot mesto za shranjevanje, s čimer se prepreči nenamerno zavrženje – v preteklosti so namreč pokrove rezila pogosto zamenjali za embalažo in jih zavrgli.

HRUP IN VIBRACIJE

 Hrup (zvočni tlak): **91 dB(A)**. Hrup (glasnost): **103 dB(A)**
ZDRUŽLJIVOST

 Priporočeno: **BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
Združljivo: **BL4020**
PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna za tesarje, izdelovalce pohištva, monterje notranje opreme, renovatorje in manjše delavnice, ki potrebujejo natančno, prenosno stabilno kotno/namizno žago z močnim odsesovanjem prahu, visoko učinkovitostjo rezanja in brezžičnim aktiviranjem sesalnika za čistejšo, hitrejšo in bolj nadzorovano delo.
- LED lučka z vodilom linije rezanja osvetljuje tako, da senca žaginega lista pade na obdelovanec in omogoči natančnejše rezanje.
- Vzporedni prislon je pritrjen na obeh koncih, kar poveča natančnost rezanja tudi pri močnem pritisku obdelovanca.
- Stikalo sesalnika AWS omogoča vklop priključnega sesalnika pri zaustavljenem rezilu za priročno čiščenje.
- Stikalo, ki prek vmesnika AWS vklopi samo sesalnik, olajša čiščenje opreme po uporabi.
- Funkcija proti ponovnemu zagonu preprečuje nenamerne zagone.
- Električna zavora zaustavi rezilo in zaščiti uporabnika.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V XGT
Št. vrtljajev – prosti tek	4.300 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	255/260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15,88/25,4/30 mm
Naklonski kot: levo/desno	45°/0°
Kot žagine mize: levo/desno	45°/52°
Največja zmogljivost rezanja 0°	69 × 130 mm/93 × 95 mm
Največja zmogljivost rezanja (namizna žaga)	40 mm
Dimenzije (D × Š × V)*1	545 x 476 x 585 mm
Teža*2	16,0 kg


*1 Z akumulatorjem BL4040 / *2 Z akumulatorjem BL4080F

PRIBOR
MAKBLADE PLUS žagin list za les, 255x30x40Z
B-32471

MAKBLADE PLUS žagin list za les, 260x30x100Z
B-32633

TCT SPECIALIZED žagin list za aluminij, 260x30x100Z
B-33336

SPECIALIZED žagin list za les z žebji, 260x30x64Z
B-42391

TCT žagin list za les, 260x30x40Z
D-77322

TCT EFFICUT žagin list za lesne kompozite, 260x30x75Z
E-12273

Vrečka za prah
122852-0

Potisni drog
416772-1

PODOBNI IZDELKI

 40 V XGT
LS004G
Akumulatorska stabilna kotna žaga

 40 V XGT
RS002G
Akumulatorska krožna žaga z zadnjim ročajem